EUROSTAT® a member of DOU YEE GROUP

ANALYSEUR DE CHARGES

61-200-0374

L'analyseur de charges CPM 374 mesure la différence de potentiel sur sa plaque électrode intégrée en utilisant un moulin à champs. Il détermine le temps de décharge d'une limite haute de tension à une limite basse.

Spécifications produit :

Dimensions :	152x152x152 mm
Poids :	environ 1.5 kg
Batterie :	7.2V / 1300mA
Autonomie :	environ 4 heures en utilisation continue
Alimentation :	Alimentation secteur 230V / 50Hz.
Affichage :	Affichage alphanumérique : 2 lignes de 16 lettres
Interface PC :	Port série
Echelle de température :	mesure de 0 à 40°C
Echelle d'humidité :	mesure de 10 à 60% d'humidité relative
Inclus dans le kit :	Testeur, batterie rechargeable, chargeur, câble port série, interface PC (allemand), cordon de mise à la terre, mode d'emploi, Certificat de calibration.
Calibration :	Annuelle
Packaging :	Livré dans une valise conductrice avec des inserts en mousse

Caractéristiques et Avantages :

- Peut être utilisé tout en étant branché sur le secteur.
- Utilisation facile : commandé par 2 boutons seulement.
- L'unité haute tension est protégée par une impédance élevée.
- Pour des mesures verticales, utiliser les piges fournies
- Conforme RoHS

Avertissement :

L'électrode est isolée, elle doit donc être protégée des décharges électrostatiques. Celles-ci peuvent être créées par une personne qui passe à côté de l'instrument ou par le déplacement d'un objet à proximité du CPM. Les champs électriques causés par des charges élevées ne doivent pas se trouver dans l'environnement du CPM.

Option :

Analyseur de charges CPM374, prise UK :	61-300-0374